

Partnerská nabídka

Ceník Samostatná jednotka Infigy

Vážíme si zájmu o spolupráci.

Posíláme Vám partnerskou nabídku na samostatnou jednotku Infigy + ceník kompletních rozvaděčů se zabudovaným zařízením Infigy od naší partnerské firmy GEOSUN. V případě individuálních požadavků lze rozvaděč upravit dle technických požadavků.

Varianty

Funkce	Basic	HW	SMART	Play
Monitoring a řízení střídače	✓	✓	✓	✓
Monitoring distribuční sítě	✓	✓	✓	✓
Monitoring domácnosti	✓	✓	✓	✓
Řízení a monitoring baterie	✓	✓	✓	✓
Spotové obchodování			✓	✓
Řízení a monitoring zásuvky	✓	✓	✓	✓
Statistiky	✓	✓	✓	✓
Vzdálené ovládání	✓	✓	✓	✓
Řízení teplé vody		✓	✓	
Prioritizace		✓	✓	
Optimalizace velikosti jističe		✓	✓	✓
Řízení a monitoring tepelného čerpadla			✓	✓
Řízení a monitoring wallboxu			✓	✓
Řízení bytových jednotek dle NZU			✓	
Řízení energetické komunity			✓	
Instalace				
Maloobchodní cena	13 447 Kč	15 916 Kč	17 007 Kč	16 500 Kč
Partnerská cena	9 010 Kč	10 338 Kč	11 069 Kč	9 900 Kč

Obsah balení

Jednotka Infigy	✓	✓	✓	✓
Zdroj	✓	✓	✓	✓
TUV balíček (3x SSR relé, teplotní čidlo) maloobchodní cena 2 200 Kč		+1 800 Kč	+1 800 Kč	
Osazení do samostatného rozvaděče ABB 18 modulů	+2 000 Kč	+2 000 Kč	+2 000 Kč	

Ceník fotovoltaických rozvaděčů

Skrze naši partnerskou firmu **GEOSUN** je možné odebírat zařízení v kompletním rozvaděči.

Fotovoltaický rozvaděč AC, Infigy



Provedení s automatickým přepínáním celého domu na back-up. Kompaktní rozvaděč AC pro obsluhu třífázové FVE. Rozvaděč je určený pro montáž na zeď, krytí IP65H. Rozvodnice 54 modulů. Všechny komponenty ABB. Součástí rozvaděče je INFIGY vč. jistění a kompletního propojení.

Infigy BASIC	18 738 Kč
Infigy HW	20 066 Kč
Infigy SMART	20 797 Kč
TUV balíček	+1 800 Kč
DC 2 string	+6 509 Kč

Fotovoltaický rozvaděč AC + DC, 2 string, Infigy



Provedení s automatickým přepínáním celého domu na back-up. Kompaktní rozvaděč AC+DC pro obsluhu třífázové FVE. Rozvaděč je určený pro montáž na zeď, krytí IP65H. Rozvodnice 72 modulů. Všechny komponenty ABB (vč. svodičů přepětí). Součástí rozvaděče je INFIGY vč. jistění a kompletního propojení.

Infigy BASIC	25 348 Kč
Infigy HW	26 676 Kč
Infigy SMART	27 407 Kč
TUV balíček	+1 800 Kč

Máte zájem o individuální řešení nebo schůzku?

Kontaktujte nás:
infigy.cz / info@infigy.cz

Ceník doporučeného příslušenství

Skrze naši partnerskou firmu **GEOSUN** je možné odebírat doporučené kompatibilní příslušenství.

Elektrické patроны



Lze osadit do smaltovaných a ocelových nádob
Regulace teploty termostatem 30–70°C
Obsahuje havarijní termostát
Nerez 14876

EH-3000	4 504 Kč
EH-4500	4 767 Kč
EH-6000	4 880 Kč
EH-8000	5 068 Kč
EH-12000	5 180 Kč

Zásobník na teplou vodu bez výměníku



Slouží k připojení na fotovoltaickou elektrárnu, která přebytek následně prostřednictvím SSR relé předá do elektrické patrony a ta zásobník nahřeje na požadovanou teplotu. Součástí standardní výbavy je pojistovací ventil. Zásobník je z keramického smaltu EXTRA GLASS®. Dodáván s neodnímatelnou izolací 60mm PU pevně napěněnou. Elektrická patrona není součástí zásobníku.

GALMET 200l	10 808 Kč
GALMET 300l	13 506 Kč
GALMET 400l	16 565 Kč

Zásobník pro tepelná čerpadla na teplou vodu



Zásobník je dodáván s teploměrem, revizním otvorem, hořčíkovou anodou a izolací. Plášť nádoby je z kvalitní oceli S235JRG2, zhotoven dle normy DIN 47538 a EN 12897. Dodáván s izolací 50mm PU pevně napěněnou. (od 800lt s 100mm EPS odnímatelnou, průměr uveden bez izolace). Provozní tlak v zásobníku teplé vody 10 bar, max. 95°C. Elektrická patrona není součástí zásobníku.

SWP – 200	19 124 Kč
SWP – 300	21 661 Kč
SWP – 400	25 393 Kč